


## Eichverbindungstrenner 2-teilig

### 3-fach Spannungsstecker 40mm, isoliert

EMP-3U-40mm-i




Für einen schnellen Spannungsanschluss und Trennung der Eichverbindungen.

#### Kompatibel zu Zählertyp

- ZMB
- ZMD
- ZMF Serie 1
- ZMG

### 3-fach Spannungsstecker 48mm, isoliert

EMP-3U-48mm-i




Für einen schnellen Spannungsanschluss und Trennung der Eichverbindungen.

#### Kompatibel zu Zählertyp

- ZMR
- ZMB, nur **mit** Hochstromsteckbolzen
- ZMD, nur **mit** Hochstromsteckbolzen
- ZMF Serie 1, nur **mit** Hochstromsteckbolzen
- ZMG, nur **mit** Hochstromsteckbolzen

### 3-fach Spannungsstecker 40mm, isoliert, gebogen

EMP-3U-40mm-iw




Für einen schnellen Spannungsanschluss und Trennung der Eichverbindungen.

#### Kompatibel zu Zählertyp

- ZMB
- ZMD
- ZMF Serie 1

### 3-fach Spannungsstecker 36mm

EMP-3U-36mm




Für einen schnellen Spannungsanschluss und Trennung der Eichverbindungen.

#### Kompatibel zu Zählertyp

- ZMF Serie 2

### 3-fach Spannungsstecker 48mm

EMP-3U-48mm



Für einen schnellen Spannungsanschluss und Trennung der Eichverbindungen.

#### Kompatibel zu Zählertyp

- ZMR
- ZMB, nur **mit** Hochstromsteckbolzen
- ZMD, nur **mit** Hochstromsteckbolzen
- ZMF Serie 1, nur **mit** Hochstromsteckbolzen
- ZMG, nur **mit** Hochstromsteckbolzen

### Steckkupplung

EMP-3U-SK



Für einen schnellen Wechsel der 3-fach Spannungsstecker.

- Kabelfarbe(n) kundenspezifisch
- 4mm Laborstecker, Berührungsschutz starre Isolierhülse **oder** Schiebehülse
- Kabellänge 500mm

#### Kompatibel zu

- EMP-3U-40mm-i
- EMP-3U-48mm-i
- EMP-3U-40mm-iw
- EMP-3U-36mm
- EMP-3U-48mm

Dank dem 2-teiligen Eichverbindungstrenner können wir auf einfache Art einen zählerspezifischen Spannungsstecker anfertigen.

### Anwendungsbeispiele

